



CAM2 HK SAE 25W-60 SG

ACEITE MULTIGRADO PARA VEHÍCULOS GASOLINEROS CON ALTO RECORRIDO

DESCRIPCIÓN

CAM2 HK SAE 25W-60 SG es un aceite multigrado para motores a gasolina de alto recorrido y con evidencia de desgaste severo, y que experimentan elevados niveles de consumo de aceite. Este lubricante ha sido diseñado especialmente, para aquellas unidades que poseen problemas de alto consumo de aceite que superan el control ofrecido por viscosidades del grado 25W-50.

Está dotado con aditivos especiales de alto nivel de calidad, los cuales refuerzan las propiedades de lubricación, sellado, refrigeración y protección al motor, permitiendo una mejor compresión, desarrollo de potencia y mejor funcionamiento general del motor. Cumple los requisitos de la categoría de servicio API SG.

BENEFICIOS

- Elevada viscosidad a altas temperaturas de trabajo.
- Ayuda a controlar el consumo excesivo de aceite de motor.
- Mejora el desarrollo de potencia.
- Lubrica en forma muy confiable a altas temperaturas de trabajo.
- Ayuda a conservar el motor del vehículo en buenas condiciones.

APLICACIONES

Recomendable para todo vehículo con motor a gasolina: automóviles, station-wagons, camionetas pick-up, unidades que se encuentran bajo servicio de carga liviana como las furgonetas de reparto y ciertos equipos industriales como montacargas, siempre que presenten las características resultantes del alto desgaste por servicio prolongado. Aplicable también a unidades convertidas a GNV o GLP.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Grado SAE	SAE J300	25W-60
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	251.9
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	23.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	117
Viscosidad aparente, CCS a -10°C, cP	ASTM D5293	8 890
Punto de inflamación, °C	ASTM D1287	252
Punto de fluidez, °C	ASTM D1121	-27
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.886

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.