



CAM2 MOTOR OIL SF

ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCIÓN

CAM2 MOTOR OIL SF son aceites de grado fijo, que proporcionan un comprobado rendimiento para el uso en motores a gasolina de cuatro tiempos. Protegen contra el desgaste, la formación de depósitos en las cámaras de combustión y ofrecen una adecuada detergencia para mantener el motor limpio. Se manufacturan con aceites bases y aditivos seleccionados que les confieren propiedades especiales en el servicio de ciudad y de carretera.

BENEFICIOS

- Permite operaciones económicas.
- Mantiene el motor limpio.
- Mayor vida útil de motor.
- Permiten un efectivo control del consumo de lubricante en flotas de vehículos.
- Protege los componentes vitales del motor con frecuencias adecuadas de servicio de cambio de aceite y filtro.

APLICACIONES

Recomendado para ser utilizado en motores a gasolina de cuatro tiempos trabajando en condiciones de servicio moderado, tanto de automóviles, como camionetas, station-wagons, vehículos de reparto, camionetas ligeras, motocicletas, algunos tipos de botes y equipos estacionarios cuando el fabricante recomiende un lubricante monogrado que cumpla la clasificación API SF.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico		
Grado SAE	SAE J300	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	98.8	159.6	203.2
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	11.4	15.8	18.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270	102	101	102
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	236	250	262
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-30	-21	-21
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.880	0.885	0.886

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.