

CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4

LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL CON MÁXIMA VISCOSIDAD Y EXCELENTE RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 es un aceite multigrado para motores diésel de aspiración natural o turboalimentados. Formulado con aceites básicos de elevado nivel de refinamiento, aditivos de performance y aditivos especiales de adhesividad de comprobada eficacia.

Mantiene limpio el motor, entrega excelente protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión. Con aceites básicos de gran calidad y aditivos de comprobado desempeño brinda una gran resistencia contra la oxidación, degradación térmica y la pérdida de viscosidad por efecto de temperaturas elevadas aún en periodos extendidos de trabajo. Su alta viscosidad se traduce en un mayor espesor de la película lubricante, lo que brinda una mayor protección a motores con signos de desgaste, prolongando su vida útil en servicio.

BENEFICIOS

- Estabiliza la presión de aceite, aun cuando exista cierto desgaste en bombas y válvulas.
- Reduce el consumo de aceite. Contribuye al mejor sellado entre componentes.
- Permite que un motor desgastado continúe trabajando, hasta una próxima reparación, prolongando su vida útil.
- Superior estabilidad térmica a altas temperaturas.
- Máxima viscosidad a elevadas temperaturas, excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Buena retención del TBN.
- Controla la formación de depósitos.
- Formulado para trabajar en flotas vehiculares mixtas.

APLICACIONES

Recomendado para motores diésel de cuatro tiempos, implementados en camiones, buses, furgonetas de transporte de carga y pasajeros y unidades de servicio urbano que estén presentando consumo excesivo de aceite, pérdida de potencia y emisión de humos, siempre que el fabricante recomiende un lubricante de nivel de servicio API CF-4/SF. Cumple también los requisitos de API CF-2 y ACEA E2-96 (2007) y es adecuado para las unidades que especifican MB 228.1, MB 228.0, MAN 271, MAN 270 y Deutz DQC I-02.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Grado SAE	SAE J300	25W-60
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	246.3
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	23.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270	119
Viscosidad aparente, CCS a -10°C, cP	ASTM D5293	8 016
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	252
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-30
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	9.9
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.887

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.