

CAM2 SUPER 2T

ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE

DESCRIPCIÓN

CAM2 Super 2T es un producto de alta calidad, manufacturado con aceites bases minerales y un paquete de aditivos especialmente formulado para conferir a este lubricante una excelente estabilidad térmica para un óptimo desempeño en aplicaciones de alta temperatura como en los motores de dos tiempos enfriados por aire, alimentados con gasolina, implementados en equipos diversos.

El motor de 2 tiempos es exigido en forma severa a altas y bajas revoluciones, trabaja a elevadas temperaturas y puede consumir proporciones de mezcla muy variables, en cuanto a octanaje de gasolina y dosificación de aceite. CAM2 Super 2T proporciona un adecuado nivel de lubricidad, una óptima protección contra el desgaste del motor, un alto nivel de limpieza y adicionalmente reduce la emisión de humos.

BENEFICIOS

- Mantiene las bujías libre de residuos.
- Protege los componentes del motor contra el desgaste y la corrosión.
- Mantiene los anillos del pistón libres de atascamientos.
- Protege los cilindros contra las microsoldaduras.
- Reduce la formación de humos.
- Fácil miscibilidad con la gasolina.
- De color rojo para facilitar el reconocimiento en los sistemas con premezcla.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación de motores a gasolina de 2 tiempos, de alto desempeño, enfriados por aire de: motocicletas, motonetas, mototaxis y scooters. Puede utilizarse, asimismo, en otros equipos como: motosierras, cortadoras de césped, fumigadoras y motobombas: En general, para motores de 2 tiempos enfriados por aire que soliciten aceites de calidad API TC / JASO FB.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Nivel JASO	JASO M345	FB
Nivel API	SAE J183	TC
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	65.0
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	9.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270	117
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	140
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-18
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.871

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.