

CAM2 SUPER 2T - R

ACEITE PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE

DESCRIPCIÓN

CAM2 Super 2T-R es un producto de alta calidad, manufacturado con aceites bases minerales y un paquete de aditivos especialmente formulado para conferir a este lubricante una excelente estabilidad térmica para un óptimo desempeño en aplicaciones de alta temperatura como en los motores de dos tiempos enfriados por aire.

El motor de 2 tiempos es exigido en forma severa a altas y bajas revoluciones, trabaja a elevadas temperaturas y puede consumir proporciones de mezcla muy variables, en cuanto a octanaje de gasolina y dosificación de aceite. CAM2 Super 2T-R proporciona un adecuado nivel de lubricidad, una óptima protección contra el desgaste del motor, un alto nivel de limpieza y adicionalmente reduce la emisión de humos.

BENEFICIOS

- Mantiene las bujías libre de residuos.
- Protege los componentes del motor contra el desgaste y la corrosión.
- Mantiene los anillos del pistón libres de atascamientos.
- Protege los cilindros contra las microsoldaduras.
- Reduce la formación de humos.
- Fácil miscibilidad con la gasolina.
- De color rojo para facilitar el reconocimiento en los sistemas con premezcla.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación de motores a gasolina de 2 tiempos, de alto desempeño, enfriados por aire de: motocicletas, motonetas, mototaxis y scooters. Puede utilizarse asimismo, en otros equipos como: motosierras, cortadoras de césped, fumigadoras y motobombas: En general, para motores de 2 tiempos enfriados por aire que soliciten aceites de calidad API TC / JASO FB.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Nivel JASO	JASO M345	FB
Nivel API	SAE J183	TC
Color	Visual	Ámbar
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	63.2
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	9.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	118
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	138
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-18
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.871

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.