

CAM2 ATF D3M

FLÚIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

CAM2 ATF D3M es un fluido de alto desempeño para la transmisión de potencia, desarrollado para cumplir los requisitos de desempeño de Ford Mercon® y GM Dexron® IIIH.

Formulado con bases minerales de muy exigente refinación y aditivos selectos, proporciona gran estabilidad térmica y contra la oxidación, efectivo control de la fricción, protección contra la corrosión y el desgaste, para preservar la integridad y limpieza de los componentes. Modificadores de fricción cuidadosamente balanceados permiten la retención de la fricción durante la vida útil del fluido para una conducción suave.

BENEFICIOS

- Óptima protección contra el desgaste asegurando una larga vida del equipo.
- Superior estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y mejoradas características de fricción.
- Gran estabilidad al corte, asegurando una óptima lubricación de componentes.
- Estabilidad hidrolítica mejorada.
- Excelente compatibilidad con los sellos.
- Rendimiento sobresaliente en bombas hidráulicas.
- Atiende los requerimientos de varias generaciones de transmisiones automáticas (back-serviceability).

APLICACIONES

- Transmisiones automáticas de vehículos automotrices donde se recomienda un fluido con nivel de servicio Dexron® II, Dexron® IID, Dexron® IIIG, Dexron® IIIH o Ford Mercon®.
- En sistemas hidráulicos, sistemas de dirección asistida, frenos hidráulicos de automóviles, vehículos comerciales y vehículos fuera de carretera que demanden un fluido de estas características.
- Puede atender los requerimientos de las especificaciones Ford M2C138-CJ y M2C166-H. Satisface los requisitos de las especificaciones G.M. Tipo A sufijo A, Allison C-4 y Caterpillar TO-2.
- Se puede usar en sistemas hidráulicos y compresores donde se requiera una capacidad de flujo de aceite a bajas temperaturas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico
Color	Visual	Rojo
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	35.3
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	7.27
Índice de viscosidad	ASTM D2270	177
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	210
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-48
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.855

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.