

## CAM2 ULTRA GREEN COOLANT/ANTIFREEZE 17%

### REFRIGERANTE PARA MOTORES DE SERVICIO LIGERO

#### DESCRIPCIÓN

CAM2 Ultra Green Coolant/Antifreeze 17% es un refrigerante/anticongelante basado en etilenglicol y tecnología convencional de bajo silicato y libre de fosfatos para proporcionar un desempeño óptimo en motores a gasolina y diésel de servicio ligero en climas cálidos.

Formulado con un paquete multicomponente de inhibidores de corrosión, ha sido diseñado para proteger todos los metales del sistema de refrigeración automotriz como: acero, hierro fundido, aluminio, cobre, bronce y otras aleaciones que se encuentran en el bloque motor, radiador y bomba de agua. Desarrolla una eficiente protección contra el sobrecalentamiento, la herrumbre y corrosión, la formación de incrustaciones y el control de la espuma durante toda la vida del refrigerante.

#### BENEFICIOS

- Protege todos los metales del sistema de refrigeración, incluyendo aluminio.
- Compatible con mangueras y sellos.
- Previene la formación de incrustaciones y espuma.
- Buenas propiedades de transferencia del calor.
- Puede emplearse en flotas mixtas.
- Con prácticas de mantenimiento apropiadas puede alcanzar un servicio de 80,000 km o 2 años.

#### APLICACIONES

Adecuado para vehículos de pasajeros y camionetas de servicio ligero que soliciten un producto de tecnología convencional basado en etilenglicol, con bajo contenido de silicatos y libre de fosfatos. Recomendado para aplicaciones que soliciten un refrigerante que cumpla los requisitos de protección de ASTM D3306, SAE J1034, SAE J1941, GM 1899M, GM 1825M o GM 6038M. Siga siempre las recomendaciones del manual del vehículo sobre el tipo de fluido, los intervalos de cambio y el mantenimiento especificado.

#### PROPIEDADES TÍPICAS

| Propiedad                          | Método     | Valor Típico       |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| Color                              | Visual     | Verde              |
| Densidad a 15.6°C, kg/L            | ASTM D5931 | 1.026              |
| Punto de Congelación, °C           | ASTM D1177 | -7                 |
| Punto de Ebullición, 760 mm Hg, °C | ASTM D1120 | 102                |
| Punto de Ebullición, °C            | ASTM D1120 | 122 <sup>[1]</sup> |
| Valor de pH                        | ASTM D1287 | 10.9               |

[1] El punto de ebullición, con una tapa de radiador de 15 psi.

#### SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos refrigerantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. **Este producto contiene etilenglicol, tóxico por ingestión, mantener alejado de niños y mascotas.**



Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

## **ALMACENAMIENTO**

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.