

CAM2 WHITE NEEDLE OIL

ACEITE PARA MÁQUINAS TEXTILES

DESCRIPCIÓN

CAM2 White Needle Oil son elaborados con aceites minerales de naturaleza parafínica y de alto grado de refinación y pureza. De gran estabilidad química para una prolongada vida en servicio. Son lubricantes de baja viscosidad y color claro, diseñados para proporcionar alta resistencia contra la oxidación, protección antidesgaste, contra la herrumbre y corrosión en componentes de maquinaria textil que operan a elevadas velocidades y bajas cargas.

BENEFICIOS

- Excelente resistencia contra la oxidación y envejecimiento del aceite.
- Óptima protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión de los componentes.
- Previene la formación de gomas y depósitos.
- No mancha y es fácilmente removible de las telas.

APLICACIONES

Pueden emplearse en maquinarias que requieran lubricantes de baja viscosidad, de gran estabilidad química y que no manchen. Se recomiendan para la lubricación de: agujas, platinas, husos, retorcedoras en máquinas circulares de punto y calcetería, así como en máquinas de coser de servicio ligero y alta velocidad.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valor Típico	
Grado Viscosidad ISO	ISO 3448	22	32
Color ASTM	ASTM D1500	L0.5	L0.5
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	22.2	32.3
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	4.5	5.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270	114	114
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	204	218
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-21	-21
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.851	0.862

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos refrigerantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Este producto contiene etilenglicol y deberá mantenerse alejado de niños y mascotas.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.