



CAM2 CUTTING OIL CF-G

ACEITE DE CORTE NO SOLUBLE

DESCRIPCIÓN

CAM2 Cutting Oil CF-G son aceites de corte de uso directo, con características de extrema presión, diseñados para operaciones de maquinado metálico moderado a severo. Son fluidos de color claro, formulados a partir de aceites bases minerales altamente refinadas y aditivos de extrema presión con tecnología de azufre activo y libres de cloro. Adicionalmente, contienen un eficaz aditivo que reduce y controla la generación de niebla de aceite alrededor del equipo de trabajo, ayudando en la protección personal y medioambiental.

BENEFICIOS

- De color claro que permite visualizar la pieza de trabajo.
- Baja viscosidad, permite rápida disipación de calor.
- Excelente lubricidad y propiedades de extrema presión.
- Buena conservación de la herramienta.
- Mejores acabados superficiales y mayor precisión.
- Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Baja generación de nieblas.

APLICACIONES

Apropiado para el maquinado de aceros de media y baja dureza. Puede ser utilizado para el mecanizado de metales difíciles como el titanio. Para las actividades de: roscado, tallado de engranajes, perforado, brochado, fresado de aleaciones ferrosas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Propiedad	Método	Valores Típicos
Color ASTM	ASTM D1500	L1.5
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	34.0
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	6.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	123
Punto de inflamación, °C	ASTM D92	204
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-21
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0.868

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas.

Los productos lubricantes manipulados y empleados adecuadamente no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 40°C.