

# CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

Hoja de Datos de Seguridad

## SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

### 1.1 Identificación del Producto

Nombre del Producto : Syngear XHD SAE 75W-90

Información adicional : Aceite de engranajes

### 1.2 Uso Previsto del Producto

Aceite lubricante para engranajes automotrices

### 1.3 Datos del Proveedor

Isopetrol Lubricants del Perú S.A.C.

Jr. Óscar Avilés N° 195, Interior 201, Urb. Córpac, San Isidro, Lima – Perú

51 1 230-3300

[csc@isopetrol.com.pe](mailto:csc@isopetrol.com.pe)

### 1.4 Teléfono de Emergencia

(51) 1 0800-10666

## SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### 2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla

Clasificación (GHS)

Corrosión/Irritación cutánea

Categoría 3

Texto completo de frases-H: ver sección 16

### 2.2 Elementos de la Etiqueta

Etiquetado GHS

Pictogramas de Peligro (GHS) : Ninguno

Palabra de Aviso : Advertencia

Indicaciones de Peligro : H316- Provoca irritación cutánea leve

Indicaciones de Precaución : Respuesta

: P332+P313 – Si ocurre irritación cutánea: Obtenga consejo/atención de un médico

### 2.3 Otros Peligros

Ninguno conocido

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

#### 3.2 Mezcla

| Nombre Químico                    | Número CAS   | % Peso    |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Hydrocarbon polymer               | 68037-01-4   | 50 - 60   |
| Carboxylic ester                  | 1330-86-5    | 10 -20    |
| Olefin sulfide                    | 68937-96-2   | 1 – 5     |
| Phosphoric acid esters/amine salt | Confidencial | 1 – 5     |
| Magnesium borate                  | 13703-82-7   | 0.1 – 0.5 |

- La identidad química específica y/o porcentaje exacto de composición se ha resguardado como un secreto comercial.

### SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los Primeros Auxilios

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación</b>            | : Remover hacia el aire fresco y mantenga en reposo en posición confortable para la respiración. Obtenga atención médica si la dificultad respiratoria persiste. |
| <b>Contacto con los Ojos</b> | : Enjuague cuidadosamente con agua. Remueva lentes de contacto, si existen y es fácil. Continúe el enjuague. Obtenga atención médica si presenta irritación.     |
| <b>Contacto con la Piel</b>  | : Remover la ropa contaminada y lave antes de reutilizar. Lavar con agua y jabón. Obtenga atención médica si desarrolla una irritación.                          |
| <b>Ingestión</b>             | : Enjuague la boca. Obtenga atención médica si aparecen síntomas.                                                                                                |

#### 4.2 Síntomas y Efectos más Importantes Agudos y Retardados

Ver sección 11.

#### 4.3 Indicación de Cualquier Atención Médica Inmediata y Tratamiento Especial Necesario

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Tratamiento</b> | : Tratar sintomáticamente. |
|--------------------|----------------------------|

### SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Peligros Generales de Incendio</b>                        | : No se han observado riesgos inusuales de incendio o explosión.                                                                                                             |
| <b>5.2 Medios de Extinción</b>                                   |                                                                                                                                                                              |
| <b>Medios de extinción adecuados</b>                             | : CO2, polvo químico seco, espuma, rocío de agua, niebla de agua.                                                                                                            |
| <b>Medios de extinción no adecuados</b>                          | : No emplee chorro de agua fuerte, puede propagar el fuego.                                                                                                                  |
| <b>5.3 Peligros Especiales Relativos a la Sustancia o Mezcla</b> | : Un chorro sólido de agua dispersará el material ardiendo. El material crea un peligro especial porque flota en el agua. Consulte la Sección 10 para información adicional. |
| <b>5.4 Aviso para Bomberos</b>                                   |                                                                                                                                                                              |

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

- Procedimientos especiales para combatir el fuego** : Sin datos disponibles
- Equipo especial de protección para bomberos** : Usar equipo completo de protección contra incendios, incluido un aparato de respiración autónomo operado en modo de presión positiva con máscara completa, abrigo, pantalones, guantes y botas.

#### SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA LIBERACIÓN ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones Personales, Equipo Protector y Procedimientos de Emergencia** : Debe utilizarse Equipo de Protección Personal, ver la Sección de Protección Personal para recomendaciones de EPP.
- 6.2 Precauciones Medioambientales** : Evite liberar al medioambiente. No contamine fuentes o drenajes de agua. El responsable de medio ambiente debe ser informado de todos los derrames importantes. Evite que se produzcan más derrames o vertidos si es seguro hacerlo.
- 6.3 Métodos y Materiales para la Contención y Limpieza** : Haga un dique de contención delante de un derrame mayor para posterior recuperación y eliminación. Recoger el líquido para reciclarlo y/o eliminarlo. El líquido residual puede absorberse en material inerte.
- 6.4 Referencia a Otras Secciones** : Ver Secciones 8 y 13 para información adicional.

#### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para el Manejo Seguro** : Observe buenas prácticas de higiene industrial. Proporcione adecuada ventilación. Vista equipo de protección personal apropiado.
- 7.2 Temperatura Máxima de Manipulación** : 70°C.
- 7.3 Condiciones para el Almacenamiento Seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad** : Almacene lejos de materiales incompatibles. Ver Sección 10 para materiales incompatibles. No almacenar en contenedores abiertos, sin etiquetar o mal etiquetados. Humos tóxicos y malolientes pueden formarse a causa de la descomposición si el almacenado sobre los 45°C por periodos extendidos de tiempo o si se utilizan fuentes de calor por encima de 121°C.
- 7.4 Temperatura Máxima de Almacenamiento** : 45°C

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

#### 8.1 Parámetros de Control

##### Límites de Exposición Ocupacional

| Nombre químico                      | Tipo | Valor del Límite de Exposición | Fuente                                                                |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aceite mineral – Fracción Inhalable | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>            | Valores Límite Umbral de la ACGIH (USA), versión modificada (02 2012) |

##### Otros Límites de Exposición

| Nombre químico   | Tipo | Valor del Límite de Exposición | Fuente |
|------------------|------|--------------------------------|--------|
| Carboxylic ester | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>            |        |

#### 8.2 Controles de Exposición

##### Controles de Ingeniería

: Ningun requisito especial bajo condiciones ordinarias de uso y con adecuada ventilación.

#### 8.3 Medidas de Protección Individual, como Equipos de Protección Personal

##### Información general

: Utilizar el equipo de protección personal necesario.

##### Protección de Ojos/Cara

: Si el contacto es posible, gafas de seguridad con protección lateral son recomendables. Si existe riesgo potencial de salpicaduras o niebla, use gafas químicas o careta.

##### Protección cutánea

##### Protección de manos

: Use guantes protectores químicamente resistentes.

##### Otros

: Sin datos disponibles

##### Protección Respiratoria

: Un programa de protección respiratoria que cumpla con todas las normativas aplicables deberá ser seguido siempre que las condiciones del lugar de trabajo requieran el uso de un respirador. Bajo condiciones normales de uso, el respirador no es usualmente requerido. Use un respirador apropiado si la exposición a partículas de polvo, niebla o vapores sea probable. Utilice un aparato de respiración autosostenida para ingresar a espacios confinados, áreas pobremente ventiladas y para la limpieza de grandes derrames.

##### Medidas de Higiene

: Observe buenas prácticas de higiene industrial.

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### 9.1 Información sobre Propiedades Físicas y Químicas Básicas

##### Apariencia

##### Estado Físico

: Líquido

##### Forma

: Líquido

##### Color

: Ámbar oscuro

##### Olor

: Fuerte

##### Umbral Olfativo

: Sin datos disponibles

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

|                                                                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH</b>                                                        | : No aplicable                                                                                |
| <b>Punto de congelación</b>                                      | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Punto de ebullición</b>                                       | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Punto de Inflamación</b>                                      | : > 150°C (Cleveland Open Cup, ASTM D92)                                                      |
| <b>Tasa de Evaporación</b>                                       | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>                              | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b> |                                                                                               |
| Límite de Inflamabilidad - Superior                              | : Sin datos disponibles                                                                       |
| Límite de Inflamabilidad - Inferior                              | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Presión de Vapor</b>                                          | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Densidad Relativa Vapor</b>                                   | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Densidad Relativa</b>                                         | : 0.851 - 0.891 (15.6°C)                                                                      |
| <b>Solubilidad</b>                                               |                                                                                               |
| Solubilidad en agua                                              | : Insoluble en agua                                                                           |
| Solubilidad (Otra)                                               | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Coeficiente de partición</b>                                  |                                                                                               |
| (n-octanol/agua)                                                 | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Temperatura de Autoignición</b>                               | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Temperatura de Descomposición</b>                             | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Viscosidad</b>                                                | : 104 mm <sup>2</sup> /s (40°C); 217 mm <sup>2</sup> /s (25°C); 15 mm <sup>2</sup> /s (100°C) |
| <b>Propiedades Explosivas</b>                                    | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Propiedades Oxidantes</b>                                     | : Sin datos disponibles                                                                       |
| <b>Punto de Fluidez</b>                                          | : -57°C                                                                                       |

#### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reactividad</b>                               | : Sin datos disponibles.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10.2 Estabilidad Química</b>                       | : Material estable bajo condiciones normales.                                                                                                                                                                               |
| <b>10.3 Posibilidad de reacciones Peligrosas</b>      | : No ocurrirán.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>10.4 Condiciones a Evitar</b>                      | : No exponer a calor excesivo, fuentes de ignición o materiales oxidantes.                                                                                                                                                  |
| <b>10.5 Materiales Incompatibles</b>                  | : Ácidos fuertes. Agentes oxidantes fuertes.                                                                                                                                                                                |
| <b>10.6 Productos Peligrosos de la Descomposición</b> | : La descomposición térmica o combustión puede generar: humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azufre, mercaptanos, sulfuros, incluyendo sulfuro de hidrógeno y otros productos de combustión incompleta. |

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>11.1 Información sobre probables rutas de exposición</b> |                          |
| <b>Inhalación</b>                                           | : Sin datos disponibles. |

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Ingestión</b>        | : Sin datos disponibles         |
| <b>Contacto cutáneo</b> | : Causa irritación cutánea leve |
| <b>Contacto ocular</b>  | : Sin datos disponibles         |

## 11.2 Información sobre Efectos Toxicológicos

### Toxicidad Aguda

#### Oral

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto | : ATEmix> 10 000 mg/kg. El material puede ser aspirado a los pulmones durante el acto de tragar o vomitar. Esto podría causar graves lesiones pulmonares incluso la muerte. La ingestión del material puede causar irritación de las mucosas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dérmico

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Producto | : No clasificado basado en los datos disponibles. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Inhalación

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Producto | : No clasificado basado en los datos disponibles. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Corrosión/Irritación Cutánea

|          |                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto | : Observaciones: Provoca una leve irritación cutánea. Un contacto prolongado o repetido con la piel puede causar dermatitis. Los síntomas pueden incluir rojez, edema, secado y agrietado de la piel. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Lesiones Oculares Graves/Irritación Ocular

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Producto | : No clasificado como un irritante principal de los ojos |
|----------|----------------------------------------------------------|

#### Sensibilización Respiratoria

|                            |
|----------------------------|
| : No hay datos disponibles |
|----------------------------|

#### Sensibilización Cutánea

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olefin sulfide                    | : Clasificación: Sensibilizante cutáneo (medido) Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.<br>Observaciones: Categoría 1B |
| Phosphoric acid esters/amine salt | : Clasificación: Sensibilizante cutáneo (medido) Categoría 1B                                                                           |

### Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposición Única

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer | : Si este material es pulverizado o si se generan vapores por el calor, la exposición a éstos puede causar irritación de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Peligro por Aspiración

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer | : Este material puede ser aspirado a los pulmones en el momento de tragar o vomitar. Esto podría resultar en lesiones pulmonares graves e incluso la muerte. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Otros Efectos

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...Producto | : Si este material es pulverizado o si se generan vapores por el calor, la exposición a éstos puede causar irritación de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Efectos Crónicos

#### Carcinogenicidad

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : Este producto contiene aceites minerales extremadamente refinados y no se considera carcinogénico. Todos los aceites en |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

este producto han demostrado contener menos de 3% extraíbles según la prueba IP 346.

#### Mutagenicidad en Células Germinales

: No clasificado basado en los datos disponibles.

#### Toxicidad para la reproducción

: No clasificado basado en los datos disponibles.

#### Toxicidad Sistémica Específica de Órganos Diana- Exposiciones Repetidas

Phosphoric acid esters/amine salt : Este material se evaluó en un estudio de 28 días en ratas que recibieron alimentación por sonda (OECD 407). Los efectos relacionados con el tratamiento incluyeron cambios microscópicos en las glándulas suprarrenales de las ratas macho y hembra e hígados de ratas macho a 150 y 500 mg/kg/día. El Nivel Sin Efecto Adverso Observable (NOAEL, por sus siglas en inglés) para este estudio fue 150 mg/kg/día.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1 Ecotoxicidad

#### Pez

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer               | CL 50 (Trucha Arcoiris, 4 h): > 1.000 mg/l                                                       |
| Phosphoric acid esters/amine salt | CL 50 (Trucha Arcoiris, 4 Días): 24 mg/l<br>CL 50 (Peccecillo de cabeza grasa, 4 Días): 8,5 mg/l |

#### Invertebrados Acuáticos

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer               | CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 2 d): > 1.000 mg/l<br>CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 21 d): > 125 mg/l<br>NOEC (Pulga de agua (Daphnia magna), 21 d): 125 mg/l |
| Carboxylic ester                  | EC 50 (Pulga de agua, 48 h): > 100 mg/l                                                                                                                                   |
| Olefin sulfide                    | CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 2 d): 63 mg/l                                                                                                                        |
| Phosphoric acid esters/amine salt | CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 2 d): 91,4 mg/l<br>CE50 (Pulga de agua (Daphnia magna), 21 d): 0,66 mg/l<br>NOEC (Pulga de agua (Daphnia magna), 21 d): 0,12 mg/l    |

#### Toxicidad a Plantas Acuáticas

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer               | CL 50 (Algas verdes (Scenedesmus quadricauda), 3 h): > 1.000 mg/l<br>NOEC (Algas verdes (Scenedesmus quadricauda), 3 h): > 1.000 mg/l  |
| Carboxylic ester                  | EC 50 (Alga, 72 h): > 100 mg/l<br>NOEC (Alga, 70 h): 12,5 mg/l                                                                         |
| Olefin sulfide                    | CE50 (Alga, 3 d): > 100 mg/l                                                                                                           |
| Phosphoric acid esters/amine salt | CE50 (Algas verdes (selenastrum capricornutum), 4 Días): 6,4 mg/l<br>NOEC (Algas verdes (selenastrum capricornutum), 4 Días): 1,7 mg/l |

### 12.2 Persistencia y Degradabilidad

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon polymer               | OECD TG 301 D, 2 %, 28 d, No es fácilmente degradable.                                                                     |
| Carboxylic ester                  | OECD TG 301 F, 70,22 %, 28 d, Rápidamente biodegradable                                                                    |
| Olefin sulfide                    | OECD TG 301 B, 13 %, 28 d, No es fácilmente degradable.                                                                    |
| Phosphoric acid esters/amine salt | Sedimento inherente, 3,6 %, 28 d, No es fácilmente degradable.<br>OECD TG 301 B, 7,4 %, 28 d, No es fácilmente degradable. |

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

#### 12.3 Potencial Bioacumulativo

**Factor de Bioconcentración (BCF)** : Sin datos disponibles

**Coefficiente de Partición n-octanol/agua (log Kow)**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Hydrocarbon polymer | Log Kow: > 6.5 a 20°C (Medido) |
| Carboxylic ester    | Log Kow: 8.12 (Medido)         |
| Olefin sulfide      | Log Kow: 6 (Medido)            |

**12.4 Movilidad en Suelos** : Sin datos disponibles

**12.5 Otros Efectos Adversos** : Sin datos disponibles

### SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN

#### 13.1 Métodos para Tratamiento de Residuos

**Métodos de eliminación** : El tratamiento, almacenamiento, transporte y eliminación se debe realizar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales/provinciales y locales. El embalaje y los envases deben desecharse de acuerdo con la normativa local, regional, nacional e internacional. El contenedor vacío contiene residuos del producto que pueden tener los mismos riesgos que el producto.

**Envases Contaminados** : Disponer de residuos de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales.

### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

**14.2 De Acuerdo con ADR** : No regulado para el transporte.

**14.2 De Acuerdo con IMDG** : No regulado para el transporte.

**14.3 De Acuerdo con IATA** : No regulado para el transporte.

**14.4 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC**

Ninguno conocido

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGULATORIA

#### 15.1 Regulaciones/Legislación específica de Seguridad, Salud y Medioambiente específica para la sustancia o la Mezcla

*Australia (AICS)*

Todos los componentes cumplen con los requisitos de notificación de productos químicos en Australia.

*Canadá (DSL/NDSL)*

Este producto contiene una o más sustancias que están presentes en la Lista de Sustancias No Domésticas (NDSL). Este producto puede importarse a Canadá en cantidades limitadas.

*China (IECSC)*

Todos los componentes de este producto están listados en el Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China.

## CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90

### Hoja de Datos de Seguridad

#### Unión Europea (REACH)

Para obtener información sobre el estado de cumplimiento de REACH de este producto, envíe un correo electrónico a REACH@SDSInquiries.com

#### Gran Bretaña (UK REACH)

Para obtener información sobre el estado de cumplimiento de UK REACH de este producto, envíe un correo electrónico a REACH@SDSInquiries.com

#### Japón (ENCS)

Todos los componentes cumplen con la Ley de Control de Sustancias Químicas de Japón.

#### Corea (ECL)

Todos los componentes son conformes es Corea.

#### Nueva Zelanda (NZIoC)

Todos los componentes cumplen con los requisitos de notificación de productos químicos en Nueva Zelanda.

#### Filipinas (PICCS)

Todos los componentes cumplen con los requisitos de la Ley de Sustancias Tóxicas y Sustancias Peligrosas y Nucleares de Filipinas.

Ley de Control de Residuos de 1990 (R.A. 6969).

#### Suiza (SWISS)

Todas las sustancias contenidas en este producto cumplen con la Ordenanza de Sustancias Peligrosas para el Medioambiente.

#### Taiwán (TCSCA)

A Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de Taiwán.

#### Turquía (KKDIK)

Para obtener información sobre el estado de cumplimiento de KKDIK de este producto, envíe un correo electrónico a REACH@SDSInquiries.com

#### Estados Unidos (TSCA)

Todas las sustancias contenidas en este producto están listadas en el inventario de TSCA o están exentas.

La información utilizada para confirmar la conformidad de este producto puede diferir de la información química mostrada en la sección 3.

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

### Calificación NFPA

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salud       | : 1 – Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar irritación significativa. |
| Fuego       | : 1 – Materiales que deben ser precalentados antes de que pueda ocurrir la ignición.          |
| Reactividad | : 0 – Materiales que en sí mismos son normalmente estables, aun bajo condiciones de incendio. |



**Otra Información** : Preparado de acuerdo con Global Harmonized System (GHS).

**Fecha de Emisión** : 30/07/2022

**Fecha de Revisión** : 18/05/2024

### Descargo de Responsabilidad

La información en esta hoja de seguridad fue obtenida desde fuentes las cuales creemos son confiables. Sin embargo, la información es proporcionada sin ninguna garantía, expresa o implícita, con relación a su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso y disposición del producto están más allá de nuestro control y puede estar más allá de nuestro conocimiento. Por esto y otras razones, nosotros no asumimos responsabilidad y negamos



## **CAM2 Syngear XHD SAE 75W-90**

### **Hoja de Datos de Seguridad**

expresamente toda responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o relacionados de alguna manera con el manipuleo, almacenamiento, uso o disposición del producto. Esta hoja de seguridad fue preparada y deberá ser utilizada solo para este producto. Si el producto es utilizado como un componente en otro producto, la información de esta hoja de seguridad puede no ser aplicable.